Niedervoltnetzteil

Nah-Fernbedienungseingabe, Uhr u. Analogfunktionen

von Chassis K12 — L64 V64 — V32 G32 — +12 +12 12,5 V Analogfunkt-Ausgabe TRD-Grundplatte

LM 340T-15 — T978 BC 337/25 — T862 BC 548 — T863 BC 548 — T864 BC 338-25 — T866 — T867 T868 T869 T870 — T871 BC 548 — T872 BC 548 — T873 T874 T875 T876 T877 T878 T879 — T880 BC 548 C — T881 BC 558 B — T882 BC 548 C — T883 BC 558 C — T884 BC 548 C — T885 BC 548 C — T809 BC 548 C — T810 BC 548 C — T808 BC 558 C

D 862 AAZ 18 — D 863 BAW 62 — D 864 BAW 62 — D 865 BAW 62 — D 857 D 858 2x CQY 54 — D 859 CQY 54 — D 768 D 769 D 770 — 3x BA 217 — D 767 D 766 D 765 — BZX 79 B10 D 981 — D 810 BZX 79 B10

Meßpunkt µP Takt

Stunden Zehner, Einer — Minuten Zehner, Einer — Station Zehner, Einer — Timer 1 — Timer 2 — PAS

Eingabe Tastenfeld — T1 — set time — SL — STO — 1 — PAS

Normal-zeit — Timer 1 — Timer 2 — Station Nr.

3 — 50 Hz 20 ms — PAS

Uhren und Stations-Segment-Anzeige — PAS

POR Eigen-System Reset — Reset

1 bis 16/0 — T2

32 bit Daten Eingabe — PAS

VCR-Umschalter — Station 16/0

Daten — 1+6 bit — Takt — Ausgabe-Steuerung — Reset — PAS

Programm-Ablauf Steuerung — Eingabe Tastenfeld — 50 Hz Eingang — 32 bit Daten-Eingabe — Programm-Schritte — Timer 1+2 — Uhren u. Stations Segment Anzeige — Ausgabe Steuerung

IC 890 TMS 1000 – 870 Bestell-Nr. 4812 209 87014

U959 Uhrenanzeige — U960 Stationsanzeige

Netzüber-hubkontakt — Nur Netzstecker Aus-Ein

SL Suchlauf — set time Normalzeit — T1 Timer 1 — STO Store

IC 765 SAF 1039 — 4x 560 — 3x BA 217 — 1+4 bit Information Parallel-Seriell-Ausleser — Koder-Tastenfeld — Start — Gen. 36 kHz To = 28 µs — 1/128 — 32 bit Synchronisation — Nahbed. Vorrang — L Vorrang — L Stat. H Analog

IR-Sender — 4x CQY 284 — Modulator — 32 bit Wort 115 msec. 14 bit Inform. — 9V

IR-Empfäng. — U952 — 1x BPW 34

IC 886 CD 4011 AE — 1/4 IC 886 CD 4011 AE — 3/4 IC 886 CD 4011 AE — IC 887 HEF 4027 — 1/2 IC 887 HEF 4027 — IC 888 7 bit Dualzähler HEF 4024 — IC 889 8 bit Schieberegister HEF 4015

375 kHz Taktgenerator

Timer I — Timer II — S92 S93 S91 — S82 S83 — Daten — S71 S72 S73

Station 14 Nahbed. — Station 14 IR-Sender — Nahbed. 14 ständig — IR-Sender 14 ständig — z.B. ständig

1 5 ms/T,# c. 9 Vss — 2 5 ms/T,# c. 7 Vss — 3 10 µs/T,c 9 Vss — 4 10 ms/T,c 30 Vss — 5 10 ms/T,c 15 Vss — 6 26 ms 10 ms/T,c 14,5 Vss — 7 5 µs/T,c 9,5 Vss

4 — 5 — 6